



## Сверлильная система BL-Deltadrill 142 для сверления отверстий диаметром до 500 мм

### Ваши преимущества:

- машина-ветеран для тяжелых работ
- рабочий ход стояка 650 мм (при удлиненном стояке до 1650 мм)
- встроенный шарнир для наклонного сверления до 90° в обе стороны
- салазки со встроенным редуктором тонкой подачи (1:10)
- большой ворот (рычаг) для удобства работы
- высокая стабильность стояка

Поз.	Арт. N	Описание
1-а	142601	Сверлильный стояк с салазками со стальной дюбельной подножкой
1-б	42614	Сверлильный стояк с салазками со стальной дюбельной подножкой <b>со встроенным редуктором тонкой подачи (1:10)</b>
2	087622	Электромотор Dolphin DX 6 L; 6,0 кВт; 400 В; 120/280/440 об/мин; отв. Ø 150-500 мм; соединение: 1¼" UNC
3	204512	Быстрозажимной механизм для крепления моторного блока (для возможности сверления отверстий максимального диаметра для данной системы 500 мм)
4	142605	Удлинитель стояка длиной 0,5 м
5	142606	Удлинитель стояка длиной 1,0 м
6	-	Комплект крепления для подножки (входит в стоимость сверлильного стояка): - анкерный дюбель M12 5 шт. - крепежный болт 1 шт. - шайба 1 шт. - гайка 1 шт.
7	- 200023 200022	Дополнительное крепление для подножки: - ударный болт 1 шт. - анкерный дюбель 100 шт.

за допущенные ошибки в печати Longdia GmbH ответственности не несет

### Longdia GmbH

Grafftring 1, D - 29227 Celle  
Telefon: +49 (0) 5141 - 996 0  
Telefax: +49 (0) 5141 - 996 200  
E-Mail: [aleksej.gulaev@longdia.com](mailto:aleksej.gulaev@longdia.com)  
[www.longdia.com](http://www.longdia.com)

Дополнительную информацию по алмазному инструменту и машинам Вы можете получить на нашем сайте: [www.longdia.com](http://www.longdia.com) или по телефону: +49 (0) 5141-996-172.

Поз.	Арт.№	Описание
8-а	215611	Погружной насос типа 2E-38N (подача воды из любой емкости для охлаждения сверлильной коронки)
8-б	215609	Водяной бак емкостью 10 л (подача воды под давлением, созданным вручную)
9-а-1	216510	Водосборное кольцо диаметром 135 мм с шлангом длиной 3,25 м (стандартный вариант)
9-а-2	216511	Водосборное кольцо диаметром 260 мм с шлангом длиной 3,25 м (стандартный вариант)
9-б-1	- 096044 094100 096048	Водосборное кольцо диаметром 130 мм (специальный вариант): - кольцо - держатель кольца (для системы XL-T, XL) - уплотнение кольца (для полного сбора воды рекомендуется просверливать отверстие коронкой в данном уплотнении)
9-б-2	- 096046 094100 096050	Водосборное кольцо диаметром 250 мм (специальный вариант): - кольцо - держатель кольца (для системы XXL) - уплотнение кольца (для полного сбора воды рекомендуется просверливать отверстие коронкой в данном уплотнении)
10-а	205051	Освобождающее кольцо толщиной 6 мм для легкого снятия коронки
10-б	205052	Освобождающее кольцо толщиной 10 мм для легкого снятия коронки диаметром 500 мм и более
11	216251	Промышленный пылесос BL-Deltaextract IS 1500; 2,0 кВт; 230 В; резервуар: 75 л; вес: 22,5 кг

Дополнительную информацию по алмазному инструменту и машинам Вы можете получить на нашем сайте: [www.longdia.de](http://www.longdia.de) или по телефону: +49 5141-996-172.



1




1b



2



3



6



7



за допущенные ошибки в печати Longdia GmbH ответственности не несет

**Longdia GmbH**  
Grafftring 1, D - 29227 Celle  
Telefon: +49 (0) 5141 - 996 0  
Telefax: +49 (0) 5141 - 996 200  
E-Mail: [aleksej.gulaev@longdia.com](mailto:aleksej.gulaev@longdia.com)  
[www.longdia.com](http://www.longdia.com)

Дополнительную информацию по алмазному инструменту и машинам Вы можете получить на нашем сайте: [www.longdia.com](http://www.longdia.com) или по телефону: +49 (0) 5141-996-172.



8a




8b




9a



9b



10



11

